

GABINETE DE PARED **EXTERIOR** 



## SXGPT12RU

Formato Rieles de Montaje: 19"

Altura útil: 12RU

Altura Externa: **0.58 mts** (58cm)

Ancho: **0.55 mts** (55cm)

Profundidad: **0.45 mts** (45cm)

# **ESPECIFICACIONES**

## **ESTRUCTURA**

Construcción completamente soldada en acero laminado al frío de 2mm, puertas y techo 1.2mm tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes, acabado en pintura de polvo electrostática epoxica.

### **PINTURA**

Las pinturas en polvo de tipo epoxica ofrecen una gran adherencia, son mu resistentes a impactos, a la oxidación ideal para uso Exterior.

## PUERTA FRONTAL

Abatible 1 hoja con llave Push con canal para caida de agua y Protegido en el marco con caucho para evitar ingreso de agua y polvo

#### **TECHO**

Tipo Sombrero que sobresale 2cm para proteccion de Polvo y Lluvia Techo con caida hacia la parte frontal de 6cm x 2cm

#### **VENTILACION**

1 Extractor con proteccion en alto relieve en el lateral de 17x 17cm. Rejillas en Paneles Laterales tipo Uña de Gato

## **RIELES PARA MONTAJE**

2 Rieles Zincados ( 2 frontales y 2 posteriores ) de 19" para pernos M6 baio el estándar EIA-310D

## PESO Y CAPACIDAD DE CARGA

25KG peso del gabinete 50KG capacidad de carga

#### **ESTANDARES**

1ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297, PART7 y GB/T3047.2 - 42 EIA de 19 pulgadas y las normas ETSI de telecomunicaciones

## **ACCESORIOS INCLUIDOS**

2 ABRAZADERAS PARA MONTAJE EN POSTE (indicar diametro) 08 TUERCAS ENJAULADAS 08 PERNOS M6 2 JUEGOS DE LLAVES HOJA TECNICA



RAL 7035

